

Luminaria modelo románico cronoLED




DESCRIPCIÓN

Farol clásico, fabricado totalmente en aluminio de primera calidad. Cerrado con difusores de metacrilato transparente granulado. Su elegante diseño y nuestro exclusivo sistema hace que consigamos una perfecta uniformidad de distribución de la luz, haciendo de esta luminaria una ideal opción para la iluminación de vías, parques, y todo tipo de espacios públicos.

FICHA TÉCNICA

Peso: 9 Kg.
 Anchura: 550 mm.
 Altura: 940 mm.
 Altura de montaje: 3 a 7 metros.
 Voltaje de entrada: 90 - 295 VAC / 50Hz
 Eficiencia del LED: 80 /100 Lm/W
 Factor de potencia: > 0,95
 Rango de temperaturas de color: 4.000K / 7.000K
 Índice de rendimiento de color: Ra >85
 Flujo Hemisférico SUPERIOR FHS inst: < 9,00%
 Orientación del flujo luminoso: Debido a su exclusivo diseño óptico, por estar situada la fuente de luz LED en la parte más inferior del cuerpo, sin tener ningún tipo de interferencias, nos permite una apertura 360°x160° sin sistema de reflexión, por lo cual conseguimos un mayor aprovechamiento del flujo luminoso, sin ningún tipo de pérdidas.
 Obtención 100% del flujo: <1 seg.
 Rendimiento de la Luminaria: ~ 92 %
 Temperatura de trabajo: -30° a + 50°
 Humedad de trabajo: 10% a 95% RH
 Vida media: >50.000 h
 Grado de estanqueidad del bloque óptico: IP-67
 Grado de estanqueidad del equipo electrónico: IP-67 / IP-66 / IP-64
 Resistencia mecánica: IK 08
 Protecciones: Contra cortocircuito, sobrecarga, sobre tensión de salida y temperatura.
 Índice de protección contra choques eléctricos: Clase I
 Rango de potencias disponibles: 20w / 30w / 40w / 50w / 60w / 80w.
 OPCIONAL: Función dimming.



Semigrados C

270.0
180.0
90.0
0.0
90.0
180.0
270.0

**AHORRO
ENERGÉTICO HASTA 75%**

